

**NEU**

# MT 855 ADT – die neue Einsteiger-Klasse mit TFT *the new entry class with TFT*



- 9 Auswuchtprogramme (5 Alu) für Pkw und Motorräder
- 9 wheel balancing programmes (5 aluminium) for cars and motorcycles
- Zweite Drehgeschwindigkeit für Schnellwuchten
- 2nd balancing speed for fast operation
- Menüführung über 17"-TFT-Monitor
- Menu navigation on 17" TFT monitor

# Geschwindigkeit und Komfort für mehr Rentabilität *Speed and convenience for more profitability*



Die Beissbarth Radwuchtmaschine MT 855 ADT ist der neue technologische Maßstab in der Einsteiger-Klasse. Die einfache Bedienung über ein separates Tastenfeld und die Anzeige auf einem 17"-TFT-Monitor sorgen für fehlerfreie Abläufe. Neun Auswuchtprogramme (5 Alu), die elektronische Raddatenerfassung, die umschaltbare Auswuchtgeschwindigkeit und der Automatik-Messlauf mit Radabbremmung garantieren einen höchst effektiven Einsatz im Reifenservice.

*The Beissbarth MT 855 ADT wheel balancing machine is the new technological benchmark in the beginner class. Easy operation with a separate keyboard and the display on a 17" TFT monitor ensure smooth processes. Nine balancing programmes (five aluminium), wheel data acquisition, adjustable balancing speed and automatic measurement with wheel braking guarantee a highly effective input into tyre servicing. Experience the new world of comfortable and time efficient wheel balancing.*

tät  
ty



### **Geschwindigkeit und Präzision.**

Der elektronische Easyfit-Datenarm mit optischer/akustischer Bedienung für die versteckte Anbringung von Klebegewichten.

#### **Speed and precision.**

*The electronic Easyfit data arm with visual/audio operator control for hidden fitting of adhesive wheel balancing weights.*



### **Monitor-Anzeigenkomfort.**

Sorgt für sichere Arbeitsabläufe: Programm-Modus, Bedienerhinweise und Messwertanzeigen auf einen Blick auf dem 17"-TFT-Monitor.

#### **Convenience of monitor display.**

*Ensures safe operating processes: Program mode, operator instructions and measurement displays at a glance on the 17" TFT monitor.*

## Detail Info

- Maschinensoftware basierend auf Windows mit leicht verständlicher Grafik
- 7 Auswuchtprogramme für Autofelgen (5 Aluprogramme) und 2 Programme für Motorradfelgen
- Elektronischer Abtastarm für Felgenabstand und -durchmesser
- Auswuchtgeschwindigkeit umschaltbar auf Schnellwuchten
- Automatischer Messlauf mit Monitor-Anzeigenkomfort
- Einfache Anbringung aller versteckten Klebegewichte per elektronischem Easyfit-Datenarm und optischer/akustischer Bedienung
- Splitprogramm zur exakten Platzierung der Gewichte hinter Speichen
- Integriertes Match-Programm
- Pedalbremse zur Fixierung der Welle beim Radaufspannen oder Unwuchtausgleich
- Radschutzbogen mit elektrischer Verriegelung für Automatikstart umschaltbar auf Tastenstart

## Detailed information

- *Windows-based machine software with easy-to-understand graphics*
- *7 wheel balancing programmes for car rims (5 aluminium programmes) and two programmes for motorcycle rims*
- *Electronic scanner arm for rim distance and diameter*
- *Balancing speed changeable to fast operation*
- *Automatic measurement with convenience of monitor display*
- *Easy fitting of all hidden adhesive balancing weights by electronic Easyfit data arm and visual/audio operator control*
- *Splitting program for placing weights precisely behind spokes*
- *Integrated match program*
- *Pedal brake for fastening the shaft while clamping the wheels or correcting imbalance*
- *Wheel cover with electric locking for automatic start – changeable to button start*

## Technische Daten MT 855 ADT

### Anwendungsbereich

Felgenbreite	1 – 20"
Max. Radbreite	500 mm
Felgendurchmesser	10 – 30"
Max. Raddurchmesser	1.150 mm
Max. Radgewicht	65 kg

### Motor

Stromversorgung (andere Spannungen auf Anfrage)	1~ 230V, 50 – 60Hz
Auswuchtgeschwindigkeit	167 U/min (50Hz); 200 U/min (60Hz)

### Abmessungen

Max. Höhe (Radschutzvorrichtung geöffnet)	1.800 mm
Max. Tiefe (Radschutzöffnung geschlossen)	1.250 mm
Breite	1.300 mm

### Gewicht/Farbe

Bruttogewicht	172 kg
Lackierung	Blau RAL 5015, Grau RAL 7011

Änderungen in der Technik und Ausstattung bleiben vorbehalten. Bilder können Sonderzubehör beinhalten.

## Technical Data MT 855 ADT

### Scope

Rim width	1 – 20"
Max. wheel width	500 mm
Rim diameter	10 – 30"
Max. wheel diameter	1,150 mm
Max. wheel weight	65 kg

### Motor

Power supply (other voltages available on request)	1~ 230V, 50 – 60Hz
Balancing speed	167 rpm (50Hz); 200 rpm (60Hz)

### Dimensions

Max. height (wheel safety hood open)	1,800 mm
Max. depth (wheel safety hood closed)	1,250 mm
Width	1,300 mm

### Weight/Paint

Gross weight	172 kg
Paint finish	blue RAL 5015, grey RAL 7011

We reserve the right to modify technical specifications and equipment. Images may contain optional extras.

Ihr Händler vor Ort:

Local distributor:

Beissbarth GmbH  
Ein Unternehmen der Bosch-Gruppe  
A Bosch Group Company  
Hanauer Straße 101  
80993 München (Munich, Bavaria)  
Germany

Tel. +49-89-149 01-0  
Fax +49-89-149 01-285/-240

www.beissbarth.com  
sales@beissbarth.com